

ON-OFF CRF1100L Africa Twin

Технически характеристики

Двигател	SOHC 4-тактов, течно охлаждане, 8 клапана, двучилиндров, паралелен, EURO5
Обем	1084 cm ³
Диаметър и ход	92,0 мм x 81,5 мм
Максимална мощност	102 к.с (75 кВт) @ 7500 об/мин
Макс. въртящ момент	112 Нм @ 5500 об/мин
Вместимост на резервоара	18,8 л
Разход на гориво	4,9 л/ 100 км
Вредни емисии CO ₂	114 г/км

Трансмисия

Съединител	Многодисков, в маслена баня
Скоростна кутия	Механична 6-степенна, DCT 6-степенна с програма за офроуд
Задвижване	Верига
Рамка	Стоманена

Спирачна система

Двуканален ABS с IMU и възможност за изключаване на ABS на задното колело

Предна	хидравлична, с радиални четирибутални апарати, два диска 310 мм
Задна	хидравлична с двубутален апарат, диск 256 мм

Размери и тегло

Размери (Д x Ш x В)	2330 мм x 960 мм x 1485 мм (STD)
Междуосие	1575 мм
Височина на седалката	850/870 мм
Клиренс	250 мм
Маса	231 / 233 кг (MT/MT ES); 242 / 244 кг (DCT / ES DCT)

Окачване

Предно	45 мм телескопична вилка Showa, с предварително натягане и DF настройки, 230 мм ход
Задно	Газов моноамортизьор Pro-Link Showa с предварително натягане и рибанд, 220 мм ход на задното колело, 94 мм аксиален ход

Гуми и колела

Колела отпред	Алуминиево със спици; Размер 21M/C x MT2.15
Колело отзад	Алуминиево със спици; Размер 18M/C x MT4.00
Предна гума / Задна гума	90/90-21M/C 54H / 150/70R18M/C 70H

Гаранция

2 години

Цена в лева с ДДС



В
И
Т
Р
А
К
О
М
О
Т
О
Р
С
А
Д



Бултрако АД – официален вносител за България.

София – Астрек център, Бултрако Моторс АД
бул. Челопешко шосе 40, тел.: 02 4392 272

София – Изток, Бултрако Моторс АД
бул. Ботевградско шосе 326, тел.: 02 8181 980

София – Юг, Бултрако Моторс АД
бул. България 111, тел.: 02 8181 968

Пловдив, Бултрако Моторс АД
бул. Пазарджишко шосе 82, тел.: 032 908 177