

ON-OFF CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports

Технически характеристики

Двигател	SOHC 4-тактов, течно охлаждане, 8 клапана, двуцилиндров, паралелен, EURO5
Обем	1084 cm ³
Диаметър и ход	92,0 x 81,5 mm
Максимална мощност	102 к.с (75 кВт) / 7500 об/мин
Макс. въртящ момент	112 Nm @ 5500 об/мин
Вместимост на резервоара	24,8 л
Разход на гориво	4,9 л / 100 км
Вредни емисии CO ₂	114 г/км
Съединител	MT: Многодисков, приплъзващ, в маслена баня, с пружина. Опция: DCT
Скоростна кутия	Постоянно зацепена 6-степенна MT / 6-степенна DCT с on и off-road режими
Задвижване	Верига
Рамка	Стоманена рамка с двойно рамо и висококачествена задна подрамка

Спирачна система **ABS система: IMU 2-канален с режим за off-road и on-road**

Предна	хидравлична, 4- бутални спирачни апарати, два диска 310 mm
Задна	Задна: хидравлична с еднобутален спирачен апарат, диск 256 mm със синтеровани метални накладки

Размери и тегло

Размери (Д x Ш x В)	2305 mm x 960 mm x 1475 mm
Междусие	1570 mm
Височина на седалката	835/855 mm (ниска позиция – 795 mm)
Клиренс	220 mm
Маса	243 kg (MT), 253 kg (DCT)

Окачване

Предно	Обърната вилка Showa 45 mm с хидравличен пълнител с регулируемо налягане на твърдост и рибанд, 210 mm ход, електронен блок за управление EERA
Задно	Моноблок алуминиева ключица Pro-Link с газов амортизатор Showa, хидравлично регулиране на налягането и на рибандта, 200 mm ход, електронен блок за управление EERA
Колела отпред	Алуминиева, със спици 21M/C x MT2.15
Колело отзад	Алуминиева, със спици 18M/C x MT4.00
Предна гума / Задна гума	110/80-R19M/C 59V / 150/70-R18M/C 70H

Гаранция	2 години
----------	----------

Цена в лева с ДДС



В
И
Т
Р
А
К
О
М
О
Т
О
Р
С
А
Д



Бултрако АД – официален вносител за България.

София – Астрек център, Бултрако Моторс АД
бул. Челопешко шосе 40, тел.: 02 4392 272

София – Изток, Бултрако Моторс АД
бул. Ботевградско шосе 326, тел.: 02 8181 980

София – Юг, Бултрако Моторс АД
бул. България 111, тел.: 02 8181 968

Пловдив, Бултрако Моторс АД
бул. Пазарджишко шосе 82, тел.: 032 908 177